

# RTS25 Sensorwandtaster

Format 55



Der Sensorwandtaster RTS25 ist ein kapazitiver Näherungsschalter für die Aufputz-Montage im Innenbereich trockener Gebäude. Durch Annäherung oder kurzes Berühren der Sensorfläche wird ein Funksignal ausgesendet.

Dieser Wandtaster der Format-Reihe 55 ist batteriebetrieben und wird mit dem, im Lieferumfang enthaltenen, Abdeckrahmen verwendet.

Bei Bedarf können auch Abdeckrahmen mit einem Ausschnittsmaß von 55x55 mm anderer Hersteller (siehe Kompatibilitätsliste, Seite 26) verwendet werden.

Üblicherweise wird dieser Sensortaster als 1-Tast-Bedienung für die Beleuchtungssteuerung eingesetzt.



RTS25E5001-01-02K

## Technische Daten

Codierung	Easywave
Frequenz	868,30 MHz
Kanäle	1
Reichweite	typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung	2x 3V-Batterien, CR2032
Betätigungskontrolle	LED (im montierten Zustand nicht sichtbar)
Bedienung	Sender sendet sobald Taste berührt wird (max. 1 Sekunde)
Betriebstemperatur	-20 °C bis +50 °C
Abmessungen (B/L/H)	
Sendemodul	55/55/8,2 mm
Montageplatte	71/71/1,8 mm
Abdeckrahmen	80/80/9,4 mm
Gewicht	42 g (inklusive Batterien und Rahmen)
Farbe	weiß ähnlich RAL 9003

## Lieferumfang

- Sensorwandtaster
- Abdeckrahmen
- 2 Batterien
- Montageplatte
- Klebepad
- Bedienungsanleitung

## Zubehör (optional)

RTS22-ACC-01-01P	Montageplatte, weiß
RTS22-ACC-05	Abdeckrahmen, weiß



RTS22-ACC-01-01P



RTS22-ACC-05

## Ausführungen

Produktnummer	Beschreibung
RTS25E5001-01-02K	Sensorwandtaster komplett, Easywave, 1x IMPULS, Format 55, weiß