

RTS25 Sensorwandtaster RUF

Format 55



Der Sensorwandtaster RTS25 RUF ist ein kapazitiver Näherungsschalter für die Aufputz-Montage im Innenbereich trockener Gebäude. Durch Annäherung oder kurzes Berühren der roten Sensorfläche wird ein Funksignal ausgesendet.

Dieser Wandtaster ist batteriebetrieben und wird mit dem beiliegenden Abdeckrahmen verwendet. Bei Bedarf können auch Abdeckrahmen mit einem Ausschnittmaß von 55x55 mm anderer Hersteller (siehe Kompatibilitätsliste) verwendet werden.

Der RTS25 kann für den Personenruf in Verbindung mit dem Rufmelder RCP25 oder dem Funkgong RCP24 eingesetzt werden.

Auch eine Anbindung an Betreuungssysteme, z.B. als Rufaster für Schwesternrufanlagen, ist möglich.



RTS25E5001-03

Technische Daten

Codierung	Easywave
Frequenz	868,30 MHz
Kanäle	1
Reichweite	typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung	2x 3V-Batterien, CR2032
Betätigungskontrolle	LED (im montierten Zustand nicht sichtbar)
Bedienung	Sender sendet sobald Taste berührt wird (max. 1 Sekunde)
Betriebstemperatur	-20 °C bis +50 °C
Abmessungen (B/L/H)	
Sendemodul	55/55/8,2 mm
Montageplatte	71/71/1,8 mm
Abdeckrahmen	80/80/9,4 mm
Gewicht	42g (inklusive Batterien und Rahmen)
Farbe	
Taste	rot ähnlich RAL 3020
Abdeckrahmen	weiß ähnlich RAL 9003

Lieferumfang

- Sensorwandtaster, rot
- Abdeckrahmen
- 2 Batterien
- Montageplatte
- Klebepad
- Bedienungsanleitung

Zubehör (optional)

RTS22-ACC-01-01P	Montageplatte, weiß
RTS22-ACC-05	Abdeckrahmen, weiß



RTS22-ACC-01-01P



RTS22-ACC-05

Ausführungen

Produktnummer	Beschreibung
RTS25E5001-03	Sensorwandtaster RUF komplett, Easywave, 1x IMPULS, Format 55, rot